



PRECONTRAI[®] 402

BOBINEN*: ± 350 lm	STÜCKLÄNGEN*: ± 60 lm
--------------------	-----------------------



LEICHTE STRUKTUREN



PAGODENZELTE



WERBEZELT

GARANTIE UND LABELS



- TECHNOLOGIE PRÉCONTRAI[®] FERRARI[®]:
- AUSSERORDENTLICHE FLÄCHENSTABILITÄT
 - SEHR LANGE LEBENSDAUER
 - AUSGEZEICHNETES SCHWEISSVERHALTEN

- EINZIGARTIGES VERHÄLTNISS GEWICHT/FESTIGKEIT:
- REISSKRAFT K+S: 250/250 daN/5 cm...
 - ...BEI EINEM GEWICHT VON NUR 490 g/m²!



	Ref. 402-8104	-
	Ref. 402-1072	RAL 7040
	Ref. 402-8341L	-
	Ref. 402-1065	RAL 3002
	Ref. 402-1052	RAL 5010
	Ref. 402-1055	RAL 6026



	PRÉCONTRAI [®] 402	NORMEN TERSUISSE
GARN	1100 dtex PES HT	
GEWICHT	490 g/m ²	EN ISO 2286-2
BREITE	267 cm	
REISSKRAFT (KETTE/SCHUSS)	250/250 daN/5 cm	EN ISO 1421
WEITERREISSKRAFT (KETTE/SCHUSS)	20/20 daN	DIN 53.363
HAFTUNG	8/8 daN/5 cm	EN ISO 2411
SCHLUSSBEHANDLUNG	BEIDSEITIG LACKIERT	
BRENNVERHALTEN	M2/NFP 92-507 • CSFM T19 • VKF 5.3/SN 198898 B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • B1/ONORM B3800-1 M2/UNE 23.727 • LP7 • ROCT 30444	
MAXIMALE ANWENDUNGSTEMPERATUREN	-30°C/+70°C	
QUALITÄTSMANAGEMENT		ISO 9001